UNI-DIM



Ein Unternehmen der **Bernegger** Gruppe

Kaminsysteme

Isolierkamin HL

3-schaliger Kamin mit Hinterlüftung

Produktdaten

- 33 cm hohes Schamotterohr
- Hochtemperaturbeständige Isoliermatte
- Hochwertiges, feuerfestes, rundes Schamotterohr:
 - Strömungsgünstigere Innenfläche
 - Hohe Temperaturwechselbeständigkeit
 - Hohe Säurebeständigkeit
 - Garantierte Ausbrennsicherheit
 - Hohe Druckstabilität
 - Hohe Dichtheit
- Formgenauer Leichtbeton-Mantelstein

Wahlweise Putztür-Paket 25 30 50x50 55x55 157 173 30 50x64 55x71 196 209

Lieferprogramm

Einzügig Innenrohr Ø in cm Mantelstein-Außenmaß in cm Gewicht Kg/Stgm	12 34x34 65	14 34x34 70	16 36x36 75	18 36x36 79	20 40x40 87	22 40x40 98	2 5 1
Einzügig mit Lüftung Innenrohr Ø in cm Mantelstein-Außenmaß in cm Gewicht Kg/Stgm	12 34x48 92	14 34x48 96	16 36x50 108	18 36x50 116	20 40x56 134	22 40x56 142	2 5 1
Zweizügig Innenrohr Ø in cm Mantelstein-Außenmaß in cm Gewicht Kg/Stgm	12+12 34x65 124	14+14 34x65 128	16+16 36x67 134	18+18 36x67 139	20+20 40x75 174	22+22 40x75 189	
Zweizügig mit Lüftung Innenrohr Ø in cm Mantelstein-Außenmaß in cm Gewicht Kg/Stgm	12+12 34x76 142	14+14 34x76 152	16+16 36x83 163	18+18 36x83 176	20+20 40x92 208	22+22 40x92 215	

Kombiniert-Zügig

Innenrohr Ø in cm	16+14	18+12	18+14	18+16	20+12	20+14	20+16	20+18
Mantelstein-Außenmaß in cm	36x67	36x67	36x67	36x67	40x72	40x72	40x72	40x72
Gewicht Kg/Stgm	125	121	128	134	145	152	158	162

Kombiniert-Zügig mit Lüftung

Innenrohr Ø in cm	16+14	18+12	18+14	18+16	20+12	20+14	20+16	20+18
Mantelstein-Außenmaß in cm	36x83	36x83	36x83	36x83	40x88	40x88	40x88	40x88
Gewicht Kg/Stgm	163	150	152	163	172	194	202	206