

Isolierkamin HL

3-schaliger Kamin mit Hinterlüftung



Produktdaten

- 33 cm hohes Schamotterrohr
- Hochtemperaturbeständige Isoliermatte
- Hochwertiges, feuerfestes, rundes Schamotterrohr:
 - Strömungsgünstigere Innenfläche
 - Hohe Temperaturwechselbeständigkeit
 - Hohe Säurebeständigkeit
 - Garantierte Ausbrennsicherheit
 - Hohe Druckstabilität
 - Hohe Dichtheit
- Formgenauer Leichtbeton-Mantelstein

Lieferprogramm

Einzügig

| | | | | | | | | |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Innenrohr Ø in cm | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 |
| Mantelstein-Außenmaß in cm | 34x34 | 34x34 | 36x36 | 36x36 | 40x40 | 40x40 | 50x50 | 55x55 |
| Gewicht Kg/Stgm | 65 | 70 | 75 | 79 | 87 | 98 | 157 | 173 |

Einzügig mit Lüftung

| | | | | | | | | |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Innenrohr Ø in cm | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 |
| Mantelstein-Außenmaß in cm | 34x48 | 34x48 | 36x50 | 36x50 | 40x56 | 40x56 | 50x64 | 55x71 |
| Gewicht Kg/Stgm | 92 | 96 | 108 | 116 | 134 | 142 | 196 | 209 |

Zweizügig

| | | | | | | | | |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| Innenrohr Ø in cm | 12+12 | 14+14 | 16+16 | 18+18 | 20+20 | 22+22 | | |
| Mantelstein-Außenmaß in cm | 34x65 | 34x65 | 36x67 | 36x67 | 40x75 | 40x75 | | |
| Gewicht Kg/Stgm | 124 | 128 | 134 | 139 | 174 | 189 | | |

Zweizügig mit Lüftung

| | | | | | | | | |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| Innenrohr Ø in cm | 12+12 | 14+14 | 16+16 | 18+18 | 20+20 | 22+22 | | |
| Mantelstein-Außenmaß in cm | 34x76 | 34x76 | 36x83 | 36x83 | 40x92 | 40x92 | | |
| Gewicht Kg/Stgm | 142 | 152 | 163 | 176 | 208 | 215 | | |

Kombiniert-Zügig

| | | | | | | | | |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Innenrohr Ø in cm | 16+14 | 18+12 | 18+14 | 18+16 | 20+12 | 20+14 | 20+16 | 20+18 |
| Mantelstein-Außenmaß in cm | 36x67 | 36x67 | 36x67 | 36x67 | 40x72 | 40x72 | 40x72 | 40x72 |
| Gewicht Kg/Stgm | 125 | 121 | 128 | 134 | 145 | 152 | 158 | 162 |

Kombiniert-Zügig mit Lüftung

| | | | | | | | | |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Innenrohr Ø in cm | 16+14 | 18+12 | 18+14 | 18+16 | 20+12 | 20+14 | 20+16 | 20+18 |
| Mantelstein-Außenmaß in cm | 36x83 | 36x83 | 36x83 | 36x83 | 40x88 | 40x88 | 40x88 | 40x88 |
| Gewicht Kg/Stgm | 163 | 150 | 152 | 163 | 172 | 194 | 202 | 206 |

