

# KOMPAKT

## Der Alleskönner

### Produktdaten

- Geeignet für alle Brennstoffe
- Keramik-Muffenrohr
  - Baulänge 1,00 bzw. 0,66 m
  - Hochtemperaturbeständige Isolierschale direkt am Rohr
  - Absolut säurebeständig
  - Rußbrandbeständig
  - Hohe Druckstabilität
  - Korrosionsresistent
  - Hohe Kondensat- und Gasdichtheit
  - Hohe Temperaturwechselbeständigkeit
- Formgenauer Leichtbeton-Mantelstein
- Gegenstrombetrieb möglich

### Lieferprogramm

#### Einzügig

|                            |       |       |       |       |       |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Innenrohr Ø in cm          | 14    | 16    | 18    | 20    | 25    |
| Mantelstein-Außenmaß in cm | 34x34 | 34x34 | 34x34 | 36x36 | 43x43 |
| Gewicht Kg/Stgm            | 70    | 74    | 75    | 81    | 117   |

#### Einzügig mit Lüftung

|                            |       |       |       |       |       |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Innenrohr Ø in cm          | 14    | 16    | 18    | 20    | 25    |
| Mantelstein-Außenmaß in cm | 34x48 | 34x48 | 34x48 | 36x50 | 43x60 |
| Gewicht Kg/Stgm            | 99    | 102   | 103   | 110   | 152   |

#### Zweizügig

|                            |       |       |       |       |       |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Innenrohr Ø in cm          | 14+14 | 16+16 | 18+18 | 20+20 | 25+25 |
| Mantelstein-Außenmaß in cm | 34x65 | 34x65 | 34x65 | 36x67 | 43x81 |
| Gewicht Kg/Stgm            | 132   | 136   | 139   | 145   | 212   |

#### Zweizügig mit Lüftung

|                            |       |       |       |       |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Innenrohr Ø in cm          | 14+14 | 16+16 | 18+18 | 20+20 |
| Mantelstein-Außenmaß in cm | 34x76 | 34x76 | 34x76 | 36x83 |
| Gewicht Kg/Stgm            | 150   | 154   | 156   | 179   |

#### Kombiniert-Zügig

|                            |       |       |       |       |       |       |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Innenrohr Ø in cm          | 16+14 | 18+14 | 18+16 | 20+14 | 20+16 | 20+18 |
| Mantelstein-Außenmaß in cm | 34x65 | 34x65 | 34x65 | 36x67 | 36x67 | 36x67 |
| Gewicht Kg/Stgm            | 134   | 135   | 137   | 140   | 142   | 143   |

#### Kombiniert-Zügig mit Lüftung

|                            |       |       |       |       |       |       |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Innenrohr Ø in cm          | 16+14 | 18+14 | 18+16 | 20+14 | 20+16 | 20+18 |
| Mantelstein-Außenmaß in cm | 34x76 | 34x76 | 34x76 | 36x83 | 36x83 | 36x83 |
| Gewicht Kg/Stgm            | 151   | 152   | 154   | 175   | 177   | 179   |

